

Favorittkommando %%%0

Syntaks

%%%0<filnavn>[,<parametere>] | <url>[,headers]

Eksempel

%%%0c:\test\getextdata.exe,-command1

%%%0c:\test\downloadlastorder.bat

%%%0http://www.pckasse.no/getordertest.aspx?id=12

%%%0https://www.pckasse.no/get.aspx,Authorization Basic QWxhZGRpbjPcGVuU2VzYW11

Forventet retur

Pckasse forventer exit code 0 og en JSON streng i retur på console ved program/script

Ved exit code ulik 0 vises teksten på console som en feilmelding

Eller 200 OK og en JSON streng (content-type application/json)

Ved annet enn 200 OK vises content som en feilmelding

Parametere

Parametere man skal ha etter .exe fil eller .bat fil må angis etter , (komma) <filnavn> må kun inneholder filnavnet hvis ikke finner ikke Windows filen.

Headers

Man kan angi header som trengs her. For eksempel brukernavn passord som i eksempelet over, ved å benytte Authorization header. Trenger man flere kan man angi disse med ; (semikolon) i mellom.

For eksempel %%%0<url>, Authorization Basic QWxhZGRpbjPcGVuU2VzYW11;x-token jh8766

Retur objektet

Return skal være en JSON array med ordre

Order

Name	Type	Description
ExternalRef	String	For eksempel ekstern ordre id. Legges i externalref
OrderDate	DateTime	Ordredato (dagens ved null)
DeliveryDate	DateTime	Leveringsdato
CustomerNo	Int32	Kundenummer
ExternalCustomerInfo	String	Info om kunden (ofte kundenavn) NB! Kun info
EmployeeId	Int32	Ansatt Id
ExternalEmployeeInfo	String	Info om ansatt (ofte ansattnavn) NB! Kun info
DepartmentNo	Int32	Avdelingsnummer
ProjectNo	Int32	Prosjektnummer
AcObjectNo	Int32	Objektnummer
ShippingMethodId	Int32	Leveringsmåte Id
DeliveryName	String	Leveres navn
DeliveryAddress1	String	Leveres adresse 1

DeliveryAddress2	String	Leveres adresse 2
DeliveryZip	String	Leveres postnummer
DeliveryCity	String	Leveres sted
DeliveryPhone	String	Leveres telefon
Reference	String	Merket
YourRef	String	Deres ref
Info	String	Info på ordrehodet
OrderLines	Collection of OrderLine	

OrderLine

ExternalRef	String	For eksempel ekstern id på linje. Legges i externalref
ArticleNo	String	Varenummer / strekkode
Description	String	Beskrivelse
Quantity	Decimal	Antall
Price	Decimal	Nettopris
Discount	Decimal	Rabatt
Info	String	Linje info
EmployeeId	Int32	Ansatt Id
DepartmentNo	Int32	Avdelingsnummer
ProjectNo	Int32	Prosjektnummer
AcObjectNo	Int32	Objektnummer

Alle felter kan utelates. Kun de med data fylles inn i ordrebildet i Pckasse.

Eksempel

```
[
  {
    "ExternalRef": "767",
    "OrderDate": "2020-02-02T18:38:46.4424916+01:00",
    "DeliveryDate": "2020-02-05T15:38:46.4424916+01:00",
    "CustomerNo": 10001,
    "EmployeeId": 1,
    "DepartmentNo": 1,
    "ProjectNo": 1,
    "AcObjectNo": 1,
    "DeliveryName": "Mikke mus",
    "DeliveryAddress1": "c/o Minnie Mus",
    "DeliveryAddress2": "Ukjent sted",
    "DeliveryZip": "0303",
    "DeliveryCity": "Andeby",
    "DeliveryPhone": "12345678",
    "ShippingMethodId": 1,
    "Reference": "Til Pluto",
    "YourRef": "Doffen",
    "Info": "Mat til Pluto",
    "OrderLines": [
      {
        "ExternalRef": "1146",
        "ArticleNo": "100000",
        "Description": "Hundefôr",
        "Quantity": 3.0,
        "Price": 500.0,
        "Discount": 15.0,
        "EmployeeId": 2,
        "DepartmentNo": 2,
        "ProjectNo": 2,
        "AcObjectNo": 2
      },
      {
        "ExternalRef": "1147",
        "ArticleNo": "100001",
        "Description": "Hundeleke",
        "Quantity": 1.0,
        "Price": 299.0,
        "Discount": 0.0,
        "Info": "Bra for tenna!"
      }
    ]
  }
]
```