

Vise en webside fra kassen

Favorittkommando: %%%m<bredde>,<høyde>,<url>

For eksempel: %%%m1024,768,http://www.vg.no

Man kan angi argumenter til websiden ved å angi feltet inne i større enn/mindre enn klammer.

For eksempel:

%%m1024,768,https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=<customer.companyno>

Pckasse vil søke etter knapper med spesielle navn på websiden og koble seg til «OnClick» på dem.

Disse navnene er: betal, pck_payment_button, pck_pay_invoice_button, pck_favourite_button

feks: <input type="button" name="pck_payment_button" value="Gå til kassen">

Dersom noen av disse klikkes på gjøres følgende:

Det søkes etter htmlElementer med navn og verdi, slik som for eksempel:

```
<input type="Hidden" name="services_pck_clientid" value="12345">
```

Kundenummer settes til services_pck_clientid dersom den finnes

Etter at kundenummer er forsøkt satt så kommer det litt an på navnet på knappen for videre logikk

[pck_pay_invoice_button](#)

betaling av faktura startes med følgende info

Fakturanr: services_pck_invoiceno

Kidkode: services_pck_kidcode

Beløp: services_pck_price

[pck_favourite_button](#)

En favorittkommando kjøres med kommando lik "data-pckcommand" som ligger på knappen

[pck_payment_button eller betal](#)

Merket settes til services_pck_reference. Denne er valgfri.

Ansatt settes til employee_pck_id. Denne er valgfri.

Prosjektnr. settes til services_pck_projectid. Denne er valgfri.

Varenummer skal ligge kommaseparert i services_pck_id. Denne er påkrevd.

Antall skal ligge kommaseparert i services_pck_amount. Denne er påkrevd.

Pris skal ligge kommaseparert i services_pck_prices. Denne er valgfri.

Rabatt skal ligge kommaseparert i services_pck_discount. Denne er valgfri.

Totalen for sjekk skal ligge i services_pck_price. Denne er valgfri.

Dersom totalen ikke er lik beløpet på ordren så gis det er advarsel.

Eksempler

Favorittknapper

```
<input type="button" data-pckcommand='%%d1845' name="pck_favourite_button" value="Åpne ordre nr 1845" >
```

```
<input type="button" data-pckcommand='100063;;%%cOrderlines.price=666' name="pck_favourite_button" value="legg til vare 100063 til 666kr" >
```

Betal faktura i kassen

med forslag om faktura 20172 og beløp 637

```
<input type="button" name="pck_pay_invoice_button" value="Betal faktura 20172" >  
<input type="Hidden" id="services_pck_invoiceno" value="20172" />  
<input type="Hidden" id="services_pck_kidcode" value="" />  
<input type="Hidden" id="services_pck_price" value="637" />
```

Legg til linjer på aktiv ordre

Sett kunde, ansatt, market og legg til 3 linjer med prisen fra Pckasse. Sjekk at totalen blir 2350,-

```
<input type="button" name="pck_payment_button" value="Gå til kasse med kunde 19017" >  
<input type="Hidden" id="services_pck_clientid" value="19017" >  
<input type="Hidden" id=" services_pck_reference " value="Testordre" >  
<input type="Hidden" id=" employee_pck_id " value="3" >  
<input type="Hidden" id="services_pck_id" value="100063,100086,100020" >  
<input type="Hidden" id="services_pck_amount " value="2,5,3" >  
<input type="Hidden" id="services_pck_price" value="2350" >
```

/PCK AS